

AGRI 720 BC

Fiche technique

Applications : Bâtiments agricoles - étables - tunnels, Bâches de protection agricole

Remarques : Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature

Face envers blanche pour accentuer la luminosité

Toile opaque pour de meilleures performances thermo-optiques

Nous consulter pour les conditions de garantie

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	720		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	0		%	XPT 54199
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	300	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	30	25	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

